

E 3.5

€

Modello motore	E3RG4
Colore	Grafite
Tipo di motore	Monocilindrico
Alesaggio x Corsa - mm	55 x 36
Cilindrata - cc	86
Rapporto di trasmissione	2,15:1
Regime ottimale	5000-6000 giri/min
Peso - kg	18,4
Avviamento	A fune
Comandi	Barra
Induzione carburante	A carburatore
Guida	Barra
Trim	Manuale
Lunghezza albero - poll.	15
Capacità serbatoio dell'olio - ml	300
Olio consigliato	Olio Evinrude/ Johnson 5W40 Ultra per motori a 4 tempi
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



SPECIFICHE TECNICHE DEI MOTORI EVINRUDE®

E 6

€

Modello motore	E6RG4 <input type="checkbox"/> E6RGL4 <input type="checkbox"/>
Colore	Grafite
Tipo di motore	Monocilindrico
Alesaggio x Corsa - mm	59 x 45
Cilindrata - cc	123
Rapporto di trasmissione	2,15:1
Regime ottimale	5000-6000 giri/min
Peso - kg	25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/>
Avviamento	A fune
Comandi	Barra
Induzione carburante	A carburatore
Guida	Barra
Trim	Manuale
Lunghezza albero - poll.	15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>
Capacità serbatoio dell'olio - ml	450
Olio consigliato	Olio Evinrude/ Johnson 5W40 Ultra per motori a 4 tempi
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



EVINRUDE®



E 9.8

€

Modello motore	E10RG4 <input type="checkbox"/> E10RGL4 <input type="checkbox"/> E10EGL4 <input type="checkbox"/>
Colore	Grafite
Tipo di motore	Bicilindrico
Alesaggio x Corsa - mm	55 x 44
Cilindrata - cc	209
Rapporto di trasmissione	2,08:1
Regime ottimale	5000-6000 giri/min
Peso - kg	37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/>
Avviamento	A fune <input type="checkbox"/> Elettrico <input type="checkbox"/>
Comandi	Barra <input type="checkbox"/> Meccanici <input type="checkbox"/>
Induzione carburante	A carburatore
Uscita Uscita alternatore	Solo su modelli elettrici: 12 V, 145 W, 6 A (di serie per modelli con avviamento elettrico)
Timoneria	Barra <input type="checkbox"/> A distanza <input type="checkbox"/>
Assetto	Manuale
Lunghezza albero - poll.	15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>
Capacità serbatoio dell'olio - ml	800
Olio consigliato	Olio Evinrude/ Johnson 5W40 Ultra per motori a 4 tempi
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



E 15

€

Modello motore	E15RG4 <input type="checkbox"/> E15RGL4 <input type="checkbox"/> E15PGL4 <input type="checkbox"/>
Colore	Grafite
Tipo di motore	Bicilindrico
Alesaggio x Corsa - mm	61 x 60
Cilindrata - cc	351
Rapporto di trasmissione	2,15:1
Regime ottimale	5000-6000 giri/min
Peso - kg	52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/>
Avviamento	Manuale <input type="checkbox"/> Elettrico <input type="checkbox"/>
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	A carburatore
Uscita Uscita alternatore	Solo su modelli elettrici: 12 V, 145 W, 12A (In opzione su modelli con avviamento elettrico)
Timoneria	Barra <input type="checkbox"/> A distanza <input type="checkbox"/>
Assetto	Inclinazione manuale o servoassistita
Lunghezza albero - poll.	15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>
Capacità serbatoio dell'olio - ml	950
Olio consigliato	Olio Evinrude/ Johnson 5W40 Ultra per motori a 4 tempi
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



SPECIFICHE TECNICHE DEI MOTORI EVINRUDE® E-TEC®

E 25

€

Modello motore	E25DRS	<input type="checkbox"/>
	E25DRG	<input type="checkbox"/>
	E25DRSL	<input type="checkbox"/>
	E25DRGL	<input type="checkbox"/>
	E25DGTE	<input type="checkbox"/>
	E25GTEL	<input type="checkbox"/>
	E25DTSL	<input type="checkbox"/>
	E25DGTL	<input type="checkbox"/>
	E25DPSL	<input type="checkbox"/>
	E25DPGL	<input type="checkbox"/>
Colore	Grafite	<input type="checkbox"/>
	Bianco	<input type="checkbox"/>
Tipo di motore	E-TEC 2 cilindri in linea	
Alesaggio x Corsa - mm	76 x 64	
Cilindrata - cc	577	
Rapporto di trasmissione	2,15:1	
Regime a farfalla aperta	5500-6000 giri/min	
	68	<input type="checkbox"/>
	70	<input type="checkbox"/>
	74	<input type="checkbox"/>
	75	<input type="checkbox"/>
	85	<input type="checkbox"/>
Peso - kg	82	<input type="checkbox"/>
Avviamento	A fune	<input type="checkbox"/>
	Elettrico o a fune	<input type="checkbox"/>
Comandi	Meccanici	
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi	
Uscita alternatore*	56 A totali / 15 A netti dedicati	
Timoneria	Barra	<input type="checkbox"/>
	A distanza	<input type="checkbox"/>
Assetto	Inclinazione manuale	<input type="checkbox"/>
	Assetto e inclinazione servoassistiti	<input type="checkbox"/>
Escursione di assetto	Da -4° a 16°	
Escursione di inclinazione	65°	
Lunghezza albero - poll.	15	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point	
Capacità serbatoio dell'olio - litri	1,6	
Olio consigliato	Evinrude XD-100	
Carburante consigliato	87 ottani	
Garanzia limitata	5 anni di garanzia limitata estesa**	
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea	
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio	
Accessori	Avviamento elettrico, barra, kit di lavaggio	



* 56 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è di 15 A.
 ** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

EVINRUDE®

