

E 40 H.O.

€

Modello motore	E40DHGL <input type="checkbox"/> E40DHSL <input type="checkbox"/>
Colore	Grafite <input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/>
Tipo di motore	E-TEC 2 cilindri in linea
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	863
Rapporto di trasmissione	2,9:1
Regime a farfalla aperta	5500-6000 giri/min
Peso - kg	105
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Timoneria	A distanza
Assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione di assetto	Da -4° a 16°
Escursione di inclinazione	65°
Lunghezza albero - poll.	20
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	1,9
Olio consigliato	Evinrude XD-100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia limitata	5 anni di garanzia limitata estesa**
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio
Accessori	Barra, indicatori ICON Pro, kit di lavaggio, telo



* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è 25 A.
 ** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

SPECIFICHE TECNICHE DEI MOTORI EVINRUDE® E-TEC®

E 40

€

Modello motore	E40DRGL <input type="checkbox"/> E40DSL <input type="checkbox"/> E40DPGL <input type="checkbox"/> E40DGTL <input type="checkbox"/>
Colore	Grafite <input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/>
Tipo di motore	E-TEC 2 cilindri in linea
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	863
Rapporto di trasmissione	2,9:1
Regime ottimale	5500-6000 giri/min
Peso - kg	105 <input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 113 <input type="checkbox"/>
Avviamento	A fune <input type="checkbox"/> Elettrico <input type="checkbox"/>
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Timoneria	Barra <input type="checkbox"/> A distanza <input type="checkbox"/>
Assetto	Manuale <input type="checkbox"/> Assetto e inclinazione servoassistiti <input type="checkbox"/>
Escursione di assetto	Da -4° a 16°
Escursione di inclinazione	65°
Lunghezza albero - poll.	20
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	1,9
Olio consigliato	Evinrude XD-100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia limitata	5 anni di garanzia limitata estesa**
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio
Accessori	Avviamento elettrico, barra, indicatori ICON Pro Kit di lavaggio, telo



* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata al caricamento della batteria è 25 A.
** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

EVINRUDE®

