

SPECIFICHE TECNICHE DEI MOTORI EVINRUDE® E-TEC®

E 75

€

Modello motore	E75DSL <input type="checkbox"/> E75DPGL <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/> Grafite <input type="checkbox"/>
Tipo di motore	E-TEC 3 cilindri in linea
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	1295
Rapporto di trasmissione	2,00:1
Regime ottimale	5000-5500 giri/min
Peso - kg	145
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Timoneria	A distanza
Assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione di assetto	Da -4° a 17°
Escursione di inclinazione	75°
Lunghezza albero - poll.	20
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	2,3
Olio consigliato	Evinrude XD-100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia limitata	5 anni di garanzia limitata estesa**
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio
Accessori	Barra, indicatori ICON Pro, kit di lavaggio, telo



* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è 25 A.
 ** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

EVINRUDE®



E 90

€

Modello motore	E90DSL <input type="checkbox"/> E90DPGL <input type="checkbox"/> E90DPX <input type="checkbox"/> E90DGX <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/> Grafite <input type="checkbox"/>
Tipo di motore	E-TEC 3 cilindri in linea
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	1295
Rapporto di trasmissione	2,00:1 <input type="checkbox"/> 2,25:1 <input type="checkbox"/>
Regime ottimale	5000-5500 giri/min
Peso - kg	145 <input type="checkbox"/> 152 <input type="checkbox"/>
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Timoneria	A distanza
Assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione di assetto	Da -4° a 17°
Escursione di inclinazione	75°
Lunghezza albero - poll.	20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	2,3
Olio consigliato	Evinrude XD-100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia limitata	5 anni di garanzia limitata estesa**
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio
Accessori	Barra, indicatori ICON Pro, kit di lavaggio, telo



* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è 25 A.
 ** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

E 90 H.O.

€

Modello motore	E90HSL <input type="checkbox"/> E90HGL <input type="checkbox"/> E90HSX <input type="checkbox"/> E90HGX <input type="checkbox"/>
Colore	Bianco <input type="checkbox"/> Grafite <input type="checkbox"/>
Tipo di motore	V4 60° E-TEC
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	1726
Rapporto di trasmissione	2,00:1 <input type="checkbox"/> 2,25:1 <input type="checkbox"/>
Regime ottimale	5500-6000 giri/min
Peso - kg	177 <input type="checkbox"/> 184 <input type="checkbox"/>
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	133 A totali / 50 A netti dedicati
Timoneria	A distanza
Assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione di assetto	Da -4° a 17°
Escursione di inclinazione	75°
Lunghezza albero - poll.	20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	6,8 esterno
Olio consigliato	Evinrude XD-100
Carburante consigliato	87 ottani
Controrotazione	N/D
Garanzia	5 anni di garanzia limitata estesa**
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea
Dotazioni integrate	Rimessaggio automatico, nessun rodaggio
Accessori	Barra, serbatoio dell'olio da 11 o 38 litri, telo, kit di lavaggio



* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.

** 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni (consultare il catalogo Evinrude 2017 per maggiori informazioni). Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.